

# 6847/8AGM-204-500

Navn: **Watchdog**  
Watchdog 220 MasterLINE, 16A, IP55, hvit med sort linse

Type: 6847/8AGM-204-500


EAN: 4011395163078

EI-nummer: 1471133

Beskrivelse: 230V, 16A, IP55 for påveggsmontasje. Dekningsområdet er 220°. Detektordelen kan vris nedover og fra side til side. Rekkevidde rett frem er 16m og 16m til siden, monteringshøyde 2,5m. Lysnivået kan reguleres fra 0,5–300 lux, tidsforsinkelse er 10sek – 30min.

Forpakning: 1/10

Enhet: STK



## Teknisk spesifikasjon

### Dimensjoner

Dimensjoner 115x125x141 mm

Vekt 550 g

### Klassifisering

Kapslingsklasse IP55

### Elektriske størrelser

Nominell effekt 3680 W/VA

Effektkoeffisient (cos φ) 0.6

Koblingsstrøm ≤ 16 AX

### Elektronikk

Forsinkelsestid 10 s-30 min

Dekningsområde 220°, eteen 16 m, sivuille 16 m

Driftsfrekvens 50 ... 60 Hz

### Farger

Farge Hvit

Driftstemperatur -25 ... 55 °C

### ETIM

ETIM 7 EC000133 (EC000133)

ETIM 8 EC000133 (EC000133)

### ETIM 8

Model Movement sensor

Constant light control no

# 6847/8AGM-204-500

HVAC-control	no
Forced switch off	yes
Animal zone	no
Creep-under protection	yes
Networkable	no
Optimum mounting height	2.5 m
Staircase monitoring	yes
Bridging switch	no
Max. transmission range sideways	16 m
Max. transmission range frontally	16 m
Diameter detection range on floor	32 m
Suitable for wireless transmission	no
Remote operation	yes
Response value sensitivity adjustable	yes
Response value luminosity adjustable	yes
With signal unit	no
Teach-function for response value luminosity	yes
Dim function with dimmer basic element	no
Mounting method	Surface mounted (plaster)
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Surface finishing	Matt
Colour	White
RAL-number (similar)	9010
Transparent	no
Degree of protection (IP)	IP55
Frequency	50 ... 60 Hz
Nominal voltage	230 V
Min. switch-on time	10 s
Max. duty cycle	30 min
Detection angle horizontal	8 ... 220 °
Response value luminosity	0.5 ... 1000 lx
Max. switching power	3680 W
Temperature	-25 ... 55 °C
Max. starting current	80 A

# 6847/8AGM-204-500

Substation input	no
With alarm function	no